



Intertec 3D

GWARANCJA



60 m-cy

OKNO



ENERGOOSZCZĘDNE

WIĘCEJ ŚWIATŁA



CISZEJ



3 uszczelki

KOLORY



duży wybór

DUŻE GABARYTY



PAKIET

0,5

Intertec to zaawansowany system okienny, zapewniający znakomite parametry termiczne i wysoki komfort użytkowania. Okno cechuje ponadczasowe i klasyczne wzornictwo o wyważonych proporcjach, które idealnie wpisuje się w nowoczesne trendy architektoniczne i optykę elewacji. Jest to system stworzony do zadań specjalnych.

System okienny cechuje się głębokością profilu wynoszącą 85 mm o $U_f=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ościeżnica posiada 7 komór, a skrzydło 6 komór, co w połączeniu ze spójnym systemem środkowego uszczelnienia (3 uszczelki) gwarantuje doskonałą izolacyjność termiczną i akustyczną.

W oknach zastosowany został trzyszybowy pakiet o $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Stalowe wzmocnienia zapewniają stabilność całej konstrukcji.

Niskie złożenia profili o szerokości 115 mm maksymalizują powierzchnię szyby, co nie tylko poprawia właściwości cieplne, ale także zapewnia dopływ naturalnego światła do pomieszczeń. Innowacyjna płetwa uszczelniająca, dzięki swojej sprężystości dynamicznie reaguje na napór powietrza zwiększając szczelność całej konstrukcji okna. Dodatkowo tworzy ona tzw. suchą komorę, w której pracują okucia co znacząco zwiększa ich żywotność.

Okna Intertec to propozycja dla poszukujących rozwiązań nie tylko estetycznych, ale także energooszczędnych. Dostępna jest bogata kolorystyka, w tym struktury woodec wiernie odwzorowujące wygląd prawdziwego drewna oraz struktury aludec o wyglądzie malowanego proszkowo aluminium.



U_w
0,76
 $\text{W/m}^2\text{K}$

dla okna jednoskrzydłowego o wymiarze referencyjnym 1230 mm x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ i ciepłej ramki (w przypadku zastosowania ramki stalowej $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$)

